

GD-CT-AC5813E

5 megapixelová "eyeball" dome HD-TVI kamera s objektivem 2.8 mm a PoC



- 5 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Inteligentní IR ovládání
- Objektiv: $f = 2.8$ mm
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 20 metrů
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Podpora duálního napájení PoC a DC12V



ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Číslo položky: GD-CT-AC5813E

EAN kód: 4260573060429

Distribuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 1 z 3

Technické specifikace GD-CT-AC5813E

Kamera

Snímací čip:	5 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	2560 (H) × 1944 (V)
Citlivost barevně:	0.01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

Objektiv

Objektiv :	2.8 mm
Horizontální úhel záběru:	85.5°
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 20 m
-------------------------	---------

Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
Poměr S / N:	> 62 dB
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, 2D DNR, Anti-Blikání, Zrcadlo, AGC

Obecné

Optická vlnová délka:	850 nm
OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

Sít

Snímková frekvence:	PAL: 5 Mpix@20 fps, 4 Mpix@25fps, 1080P@25fps NTSC: 5 Mpix@20 fps, 4 Mpix@30fps, 1080P@30fps
---------------------	---

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Stupeň ochrany:	IP66

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±15 %, PoC.af
Spotřeba energie:	Max. 4.5 W

Číslo položky: GD-CT-AC5813E

EAN kód: 4260573060429

Distribuuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 89.6 x 59.1 mm
Hmotnost:	400 g

Příslušenství:



GD-BR-AMW14



GD-BR-AJX05



GD-AC-VB01