

GD-CT-AP5826V

5 megapixelová dome HD-TVI kamera s motorickým
varifokálním objektivem 2.8 - 12 mm



- 5 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Motorický varifokální objektiv: $f = 2.8 - 12$ mm
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 30 metrů
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Podpora duálního napájení PoC a DC12V



PROFESSIONAL

- Produktová řada Professional: Tyto produkty pokrývají většinu aplikací moderních video systémů

Technické specifikace GD-CT-AP5826V

Kamera

Snímací čip:	5 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	2560 (H) × 1944 (V)
Citlivost barevně:	0.008 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

Objektiv

Objektiv :	2.8 ~ 12 mm motorický varifokální objektiv
Horizontální úhel záběru:	102° až 31°
Iris F-číslo:	F1.4 ~ F3.5
Upevnění objektivu:	Ø14

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 30 m
-------------------------	---------

Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / IR filtr (ICR)
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, 2D DNR, Anti-Blikání, Zrcadlo, AGC

Obecné

Optická vlnová délka:	850 nm
OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

Síť

Snímková frekvence:	2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944 při 12.5 fps 2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (výchozí) 1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps * V režimu PoC není k dispozici 2560 × 1944@12.5fps
---------------------	--

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Stupeň ochrany:	IP50, Plastové pouzdro

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±15 %, PoC.af
------------------	----------------------

Číslo položky: GD-CT-AP5826V

EAN kód: 4260573060450

Distribuuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Napájení / Spotřeba

Spotřeba energie: Max. 8 W

Mechanické údaje

Montáž: Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 355°, nastavení 3 osy

Rozměry: Ø 136 × 101.9 mm

Hmotnost: 600 g

Příslušenství:



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05



GD-AC-VB01